

# DS-566

## DS-天和树脂系列

天和點石牌 为双环戊二烯型不饱和聚酯树脂，具有中等粘度和中等反应活性，优良的玻纤浸润能力，适用于亚克力与复合板浴缸等制品的背面增强。

液体树脂技术指标

| 项 目  | 单 位 | 指 标    | 测试标准 |
|------|-----|--------|------|
| 外 观  |     | 透明粘稠液体 |      |
| 酸值   |     |        |      |
| 粘度 ℃ |     |        |      |
| 凝胶时间 |     |        |      |
| 固体含量 |     |        |      |
| ℃稳定性 |     | ≥      |      |

注：凝胶时间为 ℃空气浴 树脂中加入 异辛酸钴溶液和 溶液

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

| 项 目    | 单 位 | 指 标 | 测试标准 |
|--------|-----|-----|------|
| 巴柯尔硬度  |     |     |      |
| 拉伸强度   |     |     |      |
| 拉伸弹性模量 |     |     |      |
| 断裂延伸   |     |     |      |
| 弯曲强度   |     |     |      |
| 弯曲弹性模量 |     |     |      |
| 冲击韧性   |     |     |      |
| 热变形温度  | ℃   |     |      |

注：实验环境温度 ± ℃ 相对湿度 ±

### 包装与贮存

天和點石牌 的包装为净重 金属桶，在 ℃下储存期为六个月，储存时应避免阳光直射并远离火源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据为典型样品数据，按照国家标准（ ）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用。