

！
！
！
！
！

列

和 DS-906 为 型不 和 ，具 中 和反 ，
于 光 ，具 、 光及 冲击 。

体			
!!! !	单!!!位!	!!! !	准!
!! !	!	体!	!
("#\$%&)!	!	≤' (!	!"#\$%&'
值!) *+, -. *!	/0\$1/!	!"()%'*
21' °C!) "456!	7(((\$/1((!	!"#\$%&'
凝 !) 89!	: \$0!	!"#\$%&'
固体含 !	; !	0' \$<(!	!"#\$%&'
7(°C !	=!	≥1>!	!"#\$%&'

注：凝胶时间为 (*°C空气浴' *+, 树脂中加入 +*./ 异辛酸钴溶液和 +*./ IO123 溶液'

！
！

体 (仅供参)!			
项''目'	单''位'	指''标'	测试标准'
巴柯尔硬度''''''''	"4567/!	&+'	!"&)*8'
拉伸强度''''''''''	O34'	**'	!"(*9#'
拉伸弹性模量''''''	O34'	(*++'	!"(*9#'
断裂延伸'	: '	*-+'	!"(*9#'
弯曲强度''''''''''	O34')+'	!"(*9#'
弯曲弹性模量''''''	O34'	&+++'	!"(*9#'
冲击韧性''''''''''	2;<. ^	\$(-+'	!"(*9#'